

 **jet** 360



**Ανιχνευτής κίνησης  
οροφής  
για προστασία  
360°**

RIELO ELETTRONICA  **AUS electronics**  
ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

# Ανιχνευτής οροφής JET PIR και DT εύρους 360

Οι ανιχνευτές οροφής Jet Pa 360 και Jet Dt 360 είναι οι νέοι ογκομετρικοί ανιχνευτές, σχεδιασμένοι από την AVS για τοποθέτηση στην οροφή. Είναι κατάλληλοι για οποιοδήποτε οικιστικό και εμπορικό περιβάλλον, έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν εξαιρετική ανίχνευση σε περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση ανιχνευτή σε τοίχο ή σε γωνία δεν συνιστάται λόγω μειωμένου οπτικού πεδίου (για παράδειγμα, παρουσία ραφιών, ντουλάπια ή χώρους αποθήκευσης).

Η αξιοπιστία και η υψηλή απόδοση διασφαλίζονται από τη συμμόρφωση των ανιχνευτών με τους κανονισμούς EN50131 GRADE 2 CLASS 2 ειδικά για ανιχνευτές εσωτερικού χώρου.

Η γκάμα περιλαμβάνει 2 μοντέλα ικανά να ανιχνεύσουν σε 360 μοίρες με ένα εύρος δράσης που μπορεί να έως και τα 8 μέτρα.



cm Ø 11,65

**JET PA 360:** παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων με ψηφιακή θερμική αντιστάθμιση και κάλυψη έως 6 μέτρα.




cm Ø 13,5

**JET DT 360:** ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας που συνδυάζει τεχνολογία υπερύθρων με μικροκύματα, ικανό να προσφέρει ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμη και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Η ψηφιακή τεχνολογία δεν περιορίζεται στη διαχείριση του AND μεταξύ των δύο τεχνολογιών, αλλά, χάρη στη λογική ανίχνευσης OR / SECURITY, ο συναγερμός δημιουργείται μ για το υπέρυθρο ή μόνο για το μικρόκυμμα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλή κατανάλωση
- Εύκολη εγκατάσταση χάρη στις ενσωματωμένες αντιστάσεις εξισορρόπησης (EOL) (1 - 2.2 - 4.7 - 10 Kohm)
- Λειτουργία υψηλής ασφάλειας: διπλός τρόπος λειτουργίας, AND / OR / SECURITY. Σε αυτήν την λειτουργία ο ανιχνευτής ενεργοποιεί μ έναν μόνο συναγερμό ή η τεχνολογία μικροκυμάτων μια σειρά διαδοχικών συναγερμών (μόνο JET DT).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	JET PA 360	JET DT 360
Τύπος	PIR	Dual tech (PIR+MW)
Θερμική μ	Ναι	Ναι
Κάλυψη	6 m on 360°	8 m on 360°
Μικρόκυμμα	-	Γραμμικό
Συχνότητα MW	-	10,525 GHz (EU)
Ενδεικτικά LED	μ	IR/MW/Συναγερμού
Τερματικές αντιστάσεις (EOL)	1 - 2,2 - 4,7 - 10 Kohm	
Τρόποι λειτουργίας	Μονό IR	AND / SECURITY / OR
Τάση λειτουργίας	13,8 V=	
Κατανάλωση	4 mA	11 mA
Ύψος εγκατάστασης	2.5 m / 4 m	
Τρόπος εγκατάστασης		
Διαστάσεις (cm)	Ø 11,65 - H 2,9	Ø 13,5 - H 2,9
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C / +55°C	
Βαθμός ασφαλείας	Σε συμμόρφωση με EN 50131 GRADE 2 CLASS 2 JET DT 360: DIRECTIVE 2014/53/UE (RED)	
Πιστοποίηση CE	Ναι	



**AVS electronics**  
ITALIAN SECURITY MANUFACTURER



**AVS ELECTRONICS S.p.A.**

Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407  
marketing@avselectronics.it - www.avselectronics.com